



9 | Terasă circulabilă peste spațiu încălzit, placată cu piatră naturală

- 1 Placă din beton armat aditivat cu **Sika® ViscoCrete®** sau **Sika® Plast®**
- 2 Strat barieră contra vaporilor și strat de difuzie
Sika® Sarnavap® 5000E SA FR
- 3 Polistiren extrudat
- 4 Folie PE
- 5 Bandă perimetrală de dilatație din polietilenă expandată
- 6 Șapă din beton, armată cu fibre din polipropilenă **SikaFiber® PPM-12** și aditivată cu **SikaLatex®**
- 7 Hidroizolație bicomponentă **SikaTop® Seal-107** sau **Sikalastic®-152**
- 8 Bandă flexibilă pentru hidroizolarea rosturilor **Sika® SealTape-S** sau **Sika® SealTape-F** (la jonțiunea pereților cu pardoseala și în jurul gurii de scurgere, înglobată între cele 2 straturi de mortar hidroizolant)
- 9 Adeziv deformabil (rezistent la îngheț-dezghet) **Sika® Ceram-255 StarFlex**
- 10 Plăci din piatră naturală
- 11 Chit de rosturi specializat pentru exterior (rezistent la îngheț-dezghet) **Sika® Ceram CleanGrout**, preparat cu **Sika® Ceram Latex Grout**
- 12 Sigilant poliuretanic **Sikaflex®-11FC+**, pentru etanșarea racordului dintre pardoseală și parapet și a rostului dintre montanți și piatră
- 13 Montanți balustradă fixați cu ancora chimică **Sika AnchorFix®-2***

